

Регуляторы давления Weishaupt типов 06/1S - 09/1S и 1/1S - 4/1S

с предохранительной мембраной, подключение атмосферной и сбросной линий не требуется, макс. допустимое входное давление 1 бар.
Дополнительный лист к проспекту по регуляторам давления с предохранительными устройствами, печатный № 12

– weishaupt –

Технические характеристики:

Тип	Подключение DN		Масса, прим., кг	№ заказа	Регулятор давления газа				Выходное давление, мбар	Цвет пружины	Идентификац. №
	Вход	Выход			Тип	DN Ø мм	Фор-сунка	Макс. входное давление, бар			
06/1S	25	25	15	1513362668/0	133-730	25	3	1	30 - 70	оранжевый	CE-0085AQ1090
07/1S	25	25	15	1513362669/0	133-730	25	4,7	1	30 - 70	оранжевый	CE-0085AQ1090
08/1S	25	25	15	1513362670/0	133-730	25	6,3	1	30 - 70	оранжевый	CE-0085AQ1090
09/1S	25	25	15	1513362671/0	133-730	25	12,5	1	30 - 70	оранжевый	CE-0085AQ1090
1/1S	50	50	27	1513362672/0	233-730	50	10	1	70 - 140	черный	CE-0085AQ1092
2/1S	50	50	27	1513362673/0	233-730	50	12,5	1	70 - 140	черный	CE-0085AQ1092
3/1S	50	50	27	1513362674/0	233-730	50	20	1	70 - 140	черный	CE-0085AQ1092
4/1S	50	50	27	1513362675/0	233-730	50	25	1	70 - 140	черный	CE-0085AQ1092

Данные регуляторы отличаются от компактных регуляторов в печатном № 12 предохранительной мембраной. Она позволяет отказаться от подключения атмосферной и сбросной линий. Поэтому на этих регуляторах нет и предохранительного сбросного клапана.

Расчет регуляторов производится согласно диаграмме на стр. 8/9 в печатном № 12 на соответствующих типах без предохранительной мембраны (максимальное входное давление 1 бар!).

Габаритные размеры регуляторов соответствуют размерам регуляторов без предохранительной мембраны.

Пружины для выходного давления - наклейка

Тип	Выходное давление мбар	Цвет	№ заказа	№ заказа наклейки
06/1S – 09/1S	12 - 20	синий	490 031	201 000 08 10/7
06/1S – 09/1S	15 - 35	зеленый	490 032	201 000 08 11/7
06/1S – 09/1S	30 - 70	оранжевый	490 033	201 000 08 12/7
06/1S – 09/1S	50 - 140	черный/белый	490 030	201 000 08 13/7
06/1S – 09/1S	100 - 210	серебристый	490 029	201 000 08 15/7
1/1S – 4/1S	15 - 35	зеленый	490 085	201 000 08 11/7
1/1S – 4/1S	30 - 70	оранжевый	490 086	201 000 08 12/7
1/1S – 4/1S	70 - 140	черный	490 087	201 000 08 14/7
1/1S – 4/1S	100 - 210	серебристый	490 088	201 000 08 15/7

Примечание: Регуляторы давления 06/1S - 09/1S серийно оснащаются пружиной для выходного давления 30-70 мбар. (Цвет пружины оранжевый). Регуляторы давления 1/1S - 4/1S серийно оснащаются пружиной для выходного давления 70-140 мбар. (Цвет пружины черный).

Объем поставки: см. стр. 6, печатный № 12, регуляторы с предохранительной мембраной без ПСК.

Регуляторы не хранятся на складе, поэтому время поставки составляет прим. 6 недель!

WWW.SMARTFLAM.BY 

SmartFlam

Импортер
в Республику Беларусь
8 (029) 11 915 11 INFO@SMARTFLAM.BY