

## Форсунки для горелок Weishaupt

### Форсунки типа Simplex

Производитель	Угол распыла	Характеристика распыла	Расход топлива (US-gph при 7 бар)
Fluidics	45°, 60°	H+S	от 0,40 до 8,00
Monarch	45°, 60°	R	от 0,50 до 3,50
Monarch	45°	PLP	от 2,25 до 9,50
Monarch	60°	PLP	от 2,25 до 30,00
Steinen	45°, 60°	S	от 0,50 до 4,00
Steinen	45°, 60°	SS	от 0,50 до 50,00
Hago *	60°	S-S	от 4,50 до 10,5

\* Исполнение HO CH специально для тяжелого топлива

### Регулируемые форсунки с обратной линией

Производитель	Тип	Угол распыла	Характеристика луча распыла
Fluidics	WB3	45°	полуполый
Fluidics	K3	50°/30°	полуполый
Fluidics	W серия 4	50°	полуполый
Fluidics	W серия 5V	50°	полусплошной
Weishaupt	24	50°	полуполый
Weishaupt	32	50°	полуполый



Импортер  
в Республику Беларусь  
8 (029) 11 915 11 [INFO@SMARTFLAM.BY](mailto:INFO@SMARTFLAM.BY)

7-18