ГАЗОВЫЕ МУЛЬТИБЛОКИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ

CG



Артикул	Наименование
3970587	CG 120
3970588	CG 220

Пропорциональные газовые мультиблоки обеспечивают стабильное давление газа перед горелкой и его подачу в зависимости от требуемой мощности. При необходимости и при возникновении аварийной ситуации мультиблок обеспечивает герметичное отключение подачи газа. Мультиблоки используются с газовыми прогрессивными или модуляционными горелками серии Gulliver BS/М и являются их неотъемлемой частью.


Область применения

Модель	CG 120	CG 220
Артикул	3970587	3970588
BS 2/M	•	
BS 3/M		•
BS 4/M		•

Технические характеристики


		CG
Максимальное давление газа на входе	мбар	100
Электропитание	Вольт	220-240 В + 10% - 15%, 50 Гц
Температура окружающего воздуха	°C	-10°C +60°C
Класс защиты	IP	54
Давление воздуха (макс.)	мбар	30

Устройство



- Фильтр
- Реле минимального давления газа
- Предохранительный электромагнитный клапан
- 4 Регулирующий электромагнитный клапан
 - Регулятор давления
- Р Штуцер импульса давления в камере сгорания
- PL Штуцер импульса давления воздуха на головке горелки

Габаритные и присоединительные размеры



Наименование	Øi	Øo	Хмм	У мм	W MM	Z мм	У мм
CG 120	3/4'	Фланец В	260	143	51	70	54
CG 220	3/4'	Фланец С	290	159	51	87	60

